

Scheda Prodotto

**COD: CT1367137****CT1367137**

DEMAG 150- 440/200 V -CE- .

PRESSA INIEZIONE BIMATERIA

TON. 150

USATO/A

ANNO: 1999

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Forza chiusura: 1500 Kn (150 ton)
Forza di Mantenimento: 1650 Kn
Corsa massima piano mobile: 500 mm
Dimensioni esterne piani H-V: 750x750 mm
Dimensioni tra le colonne: 500x500 mm
Luce max tra i piani: 1060 mm
Spessore min/max stampo: 250/560 mm
1° Gruppo Iniezione: H 440
Diametro vite: 40 mm
Rapporto lunghezza/diametro vite: 20 L/D
Capacità di iniezione: 231 cm³
Capacità di iniezione polistirolo: 210 g
Pressione d'iniezione: 1855 bar
2° Gruppo Iniezione: H 200
Diametro vite: 30 mm
Rapporto lunghezza/diametro vite: 20 L/D
Capacità di iniezione: 106 cm³
Capacità di iniezione polistirolo: 94 g
Pressione d'iniezione: 1995 bar
Forza estrazione: 58 Kn
Tensione di alimentazione: 380v
Motore pompa: Kw 34
Accessori: interfaccia Robot, Martinetti, Soffi, ecc.
Peso: 6.500 Kg
Ingombro: 5100X1600X2100 mm

impegno contrattuale per il Venditore. Tutti i beni sono soggetti a verifica della disponibilità.